



LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Anhang III

NR.: 1.3.1/2024

Pkt. 1	ES 0/8, BS 0/16, BS 0/22, MS 0/4, MS 0/8					
Pkt. 2	siehe Pkt.1					
Pkt. 3	Gesteinskörnungen (GK) für die Herstellung von Beton gemäß EN 12620					
Pkt. 4	<p>Hersteller</p> <p>Schotter- und Betonwerk Karl Schwarzl Betriebsgesellschaft m.b.H</p> <p>Thalerhofstraße 86 8141 Premstätten Werk: Premstätten</p>					
Pkt. 5	nicht relevant					
Pkt. 6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 2+					
Pkt. 7	<p>Die akkreditierte Zertifizierungsstelle TVFA TU Graz, Nr. 1379, hat die Erstinspektion des Werkes Premstätten und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:</p> <p>Konformitätsbescheinigung: 1379-CPR-035/14 für die werkseigene Produktionskontrolle nach EN 12620</p>					
Pkt. 8	nicht relevant					
Pkt. 9	Erklärte Leistung					
	Wesentliche Merkmale	Leistung				Harmonisierte technische Spezifikation
	Produkt	ES 0/8	BS 0/16	BS 0/22	MS 0/4	MS 0/8
	Kornform-, -größe und Rohdichte					
	4.2 Korngröße	0/8	0/16	0/22	0/4	0/8
	4.3 Korngrößenverteilung	G _{NG90}	G _{A90}	G _{A90}	G _{F85}	G _{NG90}
	4.6.1 Kornform von groben GK	SI ₄₀	SI ₄₀	SI ₄₀	SI _{NR}	-
	5.4.1 Rohdichte ρ_a [Mg/m ³]	2,68-2,74	2,68-2,74	2,68-2,74	2,67-2,73	2,66-2,72
	Reinheit					
	4.4 Gehalt an Feinanteilen	f_3	$f_{10}^{(*)}$	$f_{10}^{(*)}$	f_{16}	f_{10}
	4.5 Qualität des Feinanteile	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	NPD
	4.7 Muschelschalengehalt von groben GK	-	SC ₁₀	SC ₁₀	-	-
	Widerstand gegen Zertrümmerung					
	5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD
	Widerstand gegen Polieren / Abrieb / Verschleiß / Abnutzung					
5.6 Widerstand gegen Polieren in Deckschichten	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
5.7 Widerstand gegen Oberflächenabrieb in Deckschichten	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
5.8 Widerstand gegen Abrieb durch Spike-Reifen in Deckschichten	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Zusammensetzung / Gehalt						
6.2 Petrographische Beschreibung	Sedimentgestein aus dem Grazer Feld, Hauptbestandteil: Silikate					
6.3 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen	keine rezyklierte Gesteinskörnung					
6.5 Chloride	< 0,01 M%, chloridfrei					
6.4.1 Säurelösliches Sulfat	AS _{0,8}	AS _{0,8}	AS _{0,8}	AS _{0,8}	AS _{0,8}	
6.4.2 Gesamtschwefelgehalt	keine Schlacke					
6.4.3 Wasserlösliches Sulfat in rezyklierten Gesteinskörnungen	keine rezyklierte Gesteinskörnung					
6.7.1 Bestandteile die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von Beton verändern	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	bestanden	


ÖNORM EN 12620:2002 + A1:2008

6.7.1 Einfluss auf den Erstarrungsbeginn von Zement (rezyklierte GK)	keine rezyklierte Gesteinskörnung					
6.6 Carbonatgehalt von feinen GK	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

Erklärte Leistung (fortgesetzt)						
Wesentliche Merkmale	Leistung					Harmonisierte technische Spezifikation
Produkt	ES 0/8	BS 0/16	BS 0/22	MS 0/4	MS 0/8	ÖNORM EN 12620:2002 + A1:2008
Raubeständigkeit 7.4 Raumbeständigkeit - Schwinden infolge Austrocknen 6.7.2 Bestandteile, welche die Raumbeständigkeit von Hochofenstückschlacke beeinflussen	bestanden keine Schlacke					
Wasseraufnahme 5.4.2 Wasseraufnahme	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Gefährliche Stoffe - Abstrahlung von Radioaktivität - Freisetzung von Schwermetallen - Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe	Baustoffindex: <1 unbedeutend unbedeutend unbedeutend					
Frostwiderstand 7.3.2 Frost-Tau-Widerstand von groben Gesteinskörnungen 7.3.3. Frost-Tausalz-Widerstand (extreme Bedingungen)	F ₁ NPD	F ₁ NPD	F ₁ NPD	- NPD	F ₁ NPD	
Alkali-Kieselsäure-Aktivität 7.5 Alkali-Kieselsäure-Aktivität	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Weitere Kennwerte	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	

Freiwillige Angaben						
Frostwiderstand von feinen GK gemäß ÖNORM B 3131	FS ₁	FS ₁	FS ₁	FS ₁	FS ₁	-
Bruchflächigkeit von groben GK gemäß ÖNORM B 3131	-	-	-	-	-	-
Anteil gebrochener Oberflächen in groben GK gemäß EN 933-5	-	-	-	-	-	-
Beständigkeit gegen Alkali-Kieselsäure-Reaktivität gemäß ÖNORM B 3100	-	-	-	-	-	-
Polierwiderstand von feinen GK in Deckschichten gemäß RVS 11.06.23	-	-	-	-	-	-
*) Begrenzung der Feianteile <0,063	-	5 M%	5 M%	-	-	-
Gesteinskörnungen (GK) für die Herstellung von Beton gemäß EN 12620; MS 0/8 zulässig bis Druckfestigkeitsklasse C25/30 und den Umweltklassen X0, XC1 und CX2 gemäß ON B4710-1. MS 0/4 ist nur für hydraulisch gebundene Sonderprodukte (Verfüllmaterial, Füllmörtel) verwendbar.						

Pkt. 10	Die Leistung der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.
	Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers: Dipl.- Ing. Alexander Marka, Betriebsleiter Name und Funktion
	Premstätten, 02.04.2024 Ort und Datum der Ausstellung



Unterschrift

Anmerkung:

Pkt.1 bis Pkt.10: Elemente der Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011, Anhang III